

Wichtige Informationen

Technische Daten - Formate von Fliesen werden im Nennmaß angegeben (ungefähre Richtwerte). Beziehen sich auf das Werkmaß gemäß EN14411 Anhang H. Original Style produziert Victorian Floor Tiles gemäß Werkmaßtoleranzen.

Installation - Bevor Sie Fliesen aus diesem Katalog installieren, lesen Sie bitte die Original Style Verlegeanleitung für Victorian Floor Tiles (www.originalstyle.com).

Wir empfehlen ausdrücklich, unsere Fliesen nur von einem erfahrenen Fliesenleger verlegen zu lassen. Eine zufriedenstellende Installation aller keramischen Fliesen hängt in erster Linie von einer stabilen, ebenen Oberfläche und der Verwendung eines für diese Oberfläche geeigneten Klebers ab.

Die direkte Verlegung auf nassem Zement wird nicht empfohlen. Ausführliche Richtlinien sind in BS5385: Teil 3: 2014 zu finden.

Verfugung - Die Fliesen sollten im Abstand von 2 bis 3 mm verlegt und mit einem hellgrauen Zementfugenmörtel verfugt werden. Gefärbte Fugenmörtel, einschließlich Schwarz, neigen dazu, die Fliesen zu verfärben, und werden NICHT empfohlen.

Schutz gegen Fleckenbildung - Original Style Victorian Floor Tiles sind unglasiert. Obwohl sie als vitrifiziert gelten, empfehlen wir diese zu imprägnieren. Die Imprägnierung sollte sowohl vor als auch nach dem Verfugen auf gereinigte und vollständig trockene Fliesen aufgetragen werden.

Innenegebrauch - Es kann ein Imprägniermittel wie z. B. Lithofin KF Schutzimprägnierung verwendet werden, um gegen permanente Fleckenbildungen zu schützen. Achten Sie darauf, dass nicht mehr Imprägniermittel aufgetragen wird, als die Fliesen aufnehmen können und entfernen Sie stets überschüssige Imprägnierung. Die Installation sollte dann mit einer Wachs- oder Acryl-Oberflächenbeschichtung (z.B. Lithofin KF Tile Polish) versiegelt werden, um die Reinigung zu erleichtern.

Außenegebrauch - Für Außeninstallationen sind Victorian Floor Tiles mit einem UV-beständiges Imprägniermittel zu versiegeln, um gegen permanente Fleckenbildungen zu schützen. Achten Sie darauf, dass nicht mehr Imprägniermittel aufgetragen wird, als die Fliesen aufnehmen können und entfernen Sie stets überschüssige Imprägnierung. Ausführliche Empfehlungen zur Imprägnieren und Reinigung finden Sie unserer Victorian Floor Tiles Verlegeanleitung unter www.originalstyle.com

Dampfreinigung - Wir empfehlen keine Dampfreiniger oder Dampfmopps zur Reinigung unserer Fliesen. Die Dampfreinigung kann vorhandene Versiegelungen entfernen/unwirksam machen aufgebracht wurden, wodurch die Fliesen ungeschützt bleiben.

Maßabweichungen - Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Nennwerte. Aufgrund der natürlichen Prozesse beim Brennen von Ton können die Fliesenmaße um bis zu 1,2% vom Nennmaß abweichen. Fliesenleger müssen besonders darauf achten, dass bei Mustern, die aus einem Nennmaß zwei unterschiedlicher Farben bestehen, ein größerer Fugenabstand erforderlich sein kann, um diese Unterschiede auszugleichen.

Muster und Bordüren

Alle in dieser Broschüre vorgestellten Muster und Bordüren können in beliebigen Kombinationen der auf Seite 72 aufgeführten Farben geliefert werden. Die Abbildungen sind nicht hundertprozentig maßstabsgetreu und dürfen nicht für die detaillierte Flächenplanung verwendet werden. Beziehen Sie sich bitte auf die Fliesenmaße auf Seite 74-75.

Die Breite der Bordüren kann durch Hinzufügen oder Entfernen von Rechtecken bzw. Trapezen aus den Beispielen in dieser Broschüre variiert werden (in diesem Fall wird die Bordüre in der Bildunterschrift als „modifizierte“ Version der Muster auf den Seiten 66-77 beschrieben). Die gezeigten Farbkombinationen sollen lediglich als Anregung dienen.

Cavendish Bordüren und Ecken: Die Cavendish Bordüre kann so verlegt werden, dass die breitere Linie entweder an der Außenseite oder an der Innenseite verläuft. Obwohl die Ecken als „Intern“ und „Extern“ bezeichnet werden, sind sie austauschbar. Wir raten, diese nach der eigenen Vorstellung vor der eigentlichen Installation probeweise auszulegen.

Vorsicht - Fliesenmuster, CAD-Zeichnungen und Bordüren sind nur zu Illustrationszwecken gedacht. Sie sind nicht als genaue Verlegepläne geeignet. Es ergeben sich besonders in Hinblick auf Kantenmuster und Eckgestaltung unterschiedliche Anforderungen an das Zuschneiden von Fliesen. Original Style übernimmt keine Haftung für die Reproduktion von Designs.

Aussenegebrauch - Original Style Bodenfliesen sind für den Außenbereich geeignet und frostbeständig, vorausgesetzt, dass sie so verlegt wurden, dass Regenwasser frei abfließen und nicht zwischen den Fliesen eindringen kann. Fliesen sollten nicht auf flachen Asphalt-Dächern in frostgefährdeten Gebieten verlegt werden. Im Freien verlegte Fliesen müssen mit Lithofin KF Stain Stop oder Fila MP90 imprägniert werden, um ihre wasserabweisenden Eigenschaften zu erhöhen.

Fliesenfarben und Oberflächenfehler - Um authentische viktorianische Farben herzustellen, verwendet Original Style bei der Produktion von Victorian Floor Tiles traditionellen Ton und Pigmente. Moderne Herstellungsverfahren stellen die Konformität mit der Europäischen Norm EN 14411 Anhang H für trockengepresste Keramikfliesen mit niedriger Wasseraufnahme, Gruppe Blb sicher.

Unsere Fliesen werden mit größter Sorgfalt produziert, geprüft und überwacht, um im Rahmen des angewandten Herstellungsverfahrens eine einheitlich hohe Qualität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Abmessungen und Oberflächenqualität richten sich nach den Anforderungen der Europäischen Norm EN 14411 Anhang H und werden in Übereinstimmung mit EN ISO 10545-2 geprüft. Wir können bestätigen, dass alle Fliesen den Anforderungen dieser Normen entsprechend hergestellt werden.

Oberflächenqualitätsstandards geben vor, dass mindestens 95 % der Fliesen frei von sichtbaren Fehlern sein müssen, die das Erscheinungsbild einer großen Fliesenfläche beeinträchtigen würden. Die Prüfverfahren nach EN ISO 10545-2 umfasst:

- Mindestens 1 m² und mindestens 30 Fliesen sind zu prüfen.
- Die Fliesen sind beleuchtet von einer Entfernung von 1 Meter zu begutachten.
- Fliesen werden mit einer Beleuchtungsstärke von 300 lux im Zentrum und am Rand der Installation beleuchtet.
- Vorbereitung der Prüffläche und die tatsächliche augenscheinliche Prüfung ist von verschiedenen Personen durchzuführen.

Nach EN 14411 sind einige oberflächliche Absplitterungen oder Flecken auf den Fliesen zulässig. Dies ist in der Keramikbranche üblich, da davon ausgegangen wird, dass ein Teil des Produktes bei Anbringung zugeschnitten wird und die Fliesen dementsprechend sortiert werden können. Solche geringfügigen Unvollkommenheiten beeinträchtigen weder die technische Leistungsfähigkeit der Fliesen noch das Gesamterscheinungsbild oder die Qualität, wenn sie den Herstelleranweisungen entsprechend ausgelegt und verfugt werden.

Da Fliesen aus natürlichem Ton hergestellt werden, kann der Farbton zwischen Fliesen der gleichen Farbe variieren. Um ein zufriedenstellendes Bild zu erhalten, müssen die unterschiedlichen Schattierungen unbedingt vor der gleichmäßig verteilt werden.

Die Farben in dieser Kollektion entstehen durch Zugabe von Pigmenten zu natürlichem Ton. Handdekorierte Fliesen werden im Siebdruckverfahren bedruckt. Während die Druckfarbe an die Fliesenfarben angepasst sind, können diese u.U. unterschiedliche Schattierungen aufweisen.

Lichtreflexionswert - Alle Victorian Floor Tiles werden von uns auf ihren Lichtreflexionsgrad (LRV) gemessen. Bauvorschriften empfehlen, Fliesen mit einer Differenz im Lichtreflexionsgrad von mind. 30 Punkten für aneinanderschließende Oberflächen auszuwählen.

| Fliesenfarbe | Lichtreflexionsgrad | |
|-----------------|---------------------|--|
| White | 58 | |
| Dover White | 60 | |
| Chester Mews | 41 | |
| Buff | 35 | |
| Red | 12 | Erhältlich als Stufenabschluss. Angrenzend zu White und Dover White BS 8300 konform. |
| Old London | 34 | |
| Holkham Dune | 27 | |
| Brown | 10 | |
| Revival Grey | 18 | |
| Grey | 30 | |
| Regency Bath | 23 | |
| Green | 18 | |
| Blue | 21 | |
| Pugin Blue | 14 | |
| Black | 9 | Erhältlich als Stufenabschluss. Angrenzend zu White, Dover White und Chester Mews BS 8300 konform. |
| Carnation Pink | 37 | |
| Spring Green | 39 | |
| Hawthorn Yellow | 47 | |

Die britische Norm BS 8300 regelt das Design und Anforderungen für Gebäude hinsichtlich der Erfüllung von Anforderungen von Menschen mit Behinderung. Sie enthält auch Angaben zu LRV-Werten von Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in folgenden Dokumenten (in englischer Sprache): BSI Code of Practice 'BS 8300:2009+A1:2010 Design of buildings and their approaches to meet the needs of disabled people' Building Regulations Approved Document M Access to and Use of Buildings and BS8300:2001 Amendment 1. The Equality Act 2010 Code of Practice.

Kalkulieren der erforderlichen Fliesenmengen - Für Muster messen Sie die zu verlegende Fläche in Quadratmetern und multiplizieren Sie diesen Wert mit der Menge, die für das jeweilige Muster angegeben ist. Für Bordüren messen Sie die Länge in Metern und multiplizieren Sie diesen Wert mit der Menge, die für das jeweilige Muster angegeben ist. Wir empfehlen, dass Sie 10% Verschnitt in Ihre Bestellung einrechnen.

Fotografie - Aufgrund von Abweichungen bei der Studiobeleuchtung und Druckfarben können die Fliesenfarben, die in dieser Broschüre dargestellt sind, leicht von den Farben der tatsächlichen Fliesen abweichen. Bevor Sie Ihre Auswahl treffen, sollten Sie zuvor immer einen Einzelhändler für Original Style nach Mustern fragen.

Haftungsbeschränkungen - Original Style übernimmt für die fehlerhafte Installation seiner Fliesen keine Haftung. Sollte es Reklamationen bezüglich der Fliesen selbst geben, dann beschränkt sich die gesetzlich eingeräumte Haftung von Original Style lediglich auf den Artikelaustausch oder Kostenrückerstattung. Reklamationen müssen innerhalb von sieben Arbeitstagen nach Erhalt der Fliesen eingereicht werden. Fliesen müssen vor der Installation kontrolliert werden. Eine Reklamation nach der Installation ist nicht möglich. Bitte beachten Sie, dass Sie durch die Installation Qualität, Farbgebung, Textur, Größe und Farbton der Fliesen akzeptieren. Original Style gewährleistet die Beschreibung und zweckgemäße Fabrikationsausführung der Fliesen. Original Style gibt keine weiteren ausdrücklichen oder impliziten Garantien hinsichtlich Eignung der Artikel für besondere Installationsarten. Wir geben weder ausdrücklich noch implizit eine Garantieverlängerung auf Abnutzungsverhalten oder Instandhaltungsverfahren.

Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen der Hersteller von Fugenmasse und Kleber hinsichtlich der Eignung für unsere Produkte. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den Fachhändler für Fugenmasse / Kleber, von dem Sie die Produkte gekauft haben. Original Style übernimmt keine Verantwortung bezüglich der Gebrauchstauglichkeit von Klebern und Fugenmasse von Drittanbietern.

Die Verwendung von bestimmten, säurebasierten Reinigungsprodukten kann bei einigen Fliesen Reaktionen und Änderungen im Erscheinungsbild hervorrufen.